



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	E 200 CDI	E 220 CDI ¹	E 280 CDI
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm ³)	2.149	2.148	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	100 [136]/3.800	125 [170]/3.800	140 [190]/4.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ²	340/1.800–2.600	400/2.000	400/1.400–3.200 (440/1.400–2.800)
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1	17,5 : 1	17,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,5 (10,7)	9,1 (9,1)	9,1 (8,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	202 (200)	218 (218)	231 (230)
Kraftübertragung	E 200 CDI	E 220 CDI ¹	E 280 CDI
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	3,60/2,12/1,41/1,00/0,83/R 3,17	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,42
Übersetzung Achsantrieb	2,65	2,82	2,65
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 CDI	E 220 CDI ¹	E 280 CDI
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/8	70/8	70/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	9,3–9,6 (9,5–10,1)	9,3–9,6 (9,8–10,3)	10,0–10,2 (10,6–11,0)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	5,6–5,9 (5,7–6,1)	5,6–5,9 (5,9–6,2)	5,6–5,8 (5,9–6,4)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	7,1–7,2 (7,1–7,5)	7,1–7,2 (7,3–7,7)	7,2–7,4 (7,6–8,1)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	188–189 (187–199)	188–189 (194–202)	191–196 (202–215)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,31
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 CDI	E 220 CDI ¹	E 280 CDI
Vorderachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16 V	225/55 R 16 V	225/55 R 16 W
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16 V	225/55 R 16 V	225/55 R 16 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	E 200 CDI	E 220 CDI ¹	E 280 CDI
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.785/575	1.785/575	1.845/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.360	2.360	2.420
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690–1.950	690–1.950	690–1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.900 (2.100)	750/1.900 (2.100)	750/1.900 (2.100)
Wendekreis (m)	11,43	11,43	11,43

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Leistungssteigerung im Vergleich zum E200 CDI durch geänderte Motorensteuerung. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.987	2.987	2.987
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	140 [190]/4.000	165 [224]/3.800	165 [224]/3.800
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	400/1.400–2.800	540/1.600–2.400	510/1.600–2.800
Verdichtungsverhältnis	17,7 : 1	17,7 : 1	17,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (9,0)	– (7,3)	– (8,1)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (226)	– (240)	– (236)
Kraftübertragung	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Heckantrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	5-Gang-Automatikgetriebe	7G-TRONIC	5-Gang-Automatikgetriebe
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,47	2,65	2,47
Kraftstoff und Verbrauch	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/8	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	– (10,9–11,5)	– (10,6–11,0)	– (11,0–11,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	– (6,7–6,8)	– (5,9–6,4)	– (6,8–6,9)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	– (8,2–8,5)	– (7,6–8,1)	– (8,3–8,6)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	– (218–226)	– (202–215)	– (220–228)
c _w -Wert	0,32	0,31	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Vierlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Lenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 280 CDI 4MATIC	E 320 CDI	E 320 CDI 4MATIC
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.965/575	1.885/575	1.980/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.540	2.460	2.555
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690–1.950	690–1.950	690–1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,46	11,43	11,46

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	E 200 KOMPRESSOR	E 230	E 280
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm ³)	1.796	2.496	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	135 [184]/5.500	150 [204]/6.100	170 [231]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	250/2.800–5.000	245/2.900–5.500	300/2.500–5.000
Verdichtungsverhältnis	8,5: 1	11,3: 1	11,3: 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	9,5 (9,7)	9,9 (9,9)	8,1 (7,9) ²
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	225 (222)	233 (228)	246 (238)
Kraftübertragung	E 200 KOMPRESSOR	E 230	E 280
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R 3,15	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,37/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R 3,42
Übersetzung Achsantrieb	3,27 (3,46)	3,27 (3,67)	2,82 (3,27)
Kraftstoff und Verbrauch	E 200 KOMPRESSOR	E 230	E 280
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/8	70/8	70/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	12,4–12,6 (12,9–13,0)	13,8–13,9 (13,9–14,1)	13,7–13,9 (13,8–14,1)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	6,7–7,0 (6,9–7,4)	7,1–7,4 (7,4–7,6)	7,2–7,4 (7,3–7,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	8,9–9,1 (9,2–9,4)	9,6–9,8 (9,7–9,9)	9,6–9,8 (9,7–10,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	212–217 (219–224)	229–233 (232–237)	229–234 (232–239)
c _w -Wert	0,31	0,30	0,30
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 200 KOMPRESSOR	E 230	E 280
Vorderachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16 V	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16 V	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, massiv	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 200 KOMPRESSOR	E 230	E 280
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.720/575	1.775/575	1.785/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.295	2.350	2.360
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690–1.950	690–1.950	690–1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.700 ⁵ (2.100)	750/1.700 ⁵ (2.100)	750/1.900 (2.100)
Wendekreis (m)	11,43	11,43	11,43

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Bei Sonderausstattung Sport-Paket und Automatikgetriebe ist die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h im manuellen Schaltprogramm um 0,2 Sekunden schneller. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert. ⁵ 1.900 kg bei max. 8 % Steigung (gebremst).



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	E 280 4MATIC	E 350	E 350 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.996	3.498	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	170 [231]/6.000	200 [272]/6.000	200 [272]/6.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	300/2.500–5.000	350/2.400–5.000	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1	10,7 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (8,3)	– (7,1) ²	– (7,4)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (232)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (245)
Kraftübertragung	E 280 4MATIC	E 350	E 350 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Heckantrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	5-Gang-Automatikgetriebe	7G-TRONIC	5-Gang-Automatikgetriebe
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,59/2,19/1,41/1,00/0,83/R 3,17
Übersetzung Achsantrieb	3,27	3,07	3,27
Kraftstoff und Verbrauch	E 280 4MATIC	E 350	E 350 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	70/8	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (14,3–14,6)	– (14,1–14,6)	– (14,7–15,3)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (8,0–8,3)	– (7,5–8,0)	– (8,3–8,5)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (10,3–10,6)	– (9,9–10,4)	– (10,6–11,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (246–253)	– (236–248)	– (253–261)
c _w -Wert	0,31	0,30	0,31
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 280 4MATIC	E 350	E 350 4MATIC
Vorderachse	Doppelquerlenkerachse	Vierlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung	Schraubenfedern/Luftfederung
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W	225/55 R 16 W
Lenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 280 4MATIC	E 350	E 350 4MATIC
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.905/575	1.810/575	1.910/575
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.480	2.385	2.485
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690–1.950	690–1.950	690–1.950
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,46	11,43	11,46

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Bei Sonderausstattung Sport-Paket und Automatikgetriebe ist die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h im manuellen Schaltprogramm um 0,2 Sekunden schneller. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	E 350 CGI	E 500	E 500 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	5.461	5.461
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	215 [292]/6.400	285 [388]/6.000	285 [388]/6.000
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	365/3.000–5.100	530/2.800–4.800	530/2.800–4.800
Verdichtungsverhältnis	12,2 : 1	10,7 : 1	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (7,0) ²	– (5,4) ²	– (5,7)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	E 350 CGI	E 500	E 500 4MATIC
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	5-Gang-Automatikgetriebe
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/ R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	3,07	2,47	3,07
Kraftstoff und Verbrauch	E 350 CGI	E 500	E 500 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/9	80/9	80/9
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	– (13,1–13,6)	– (17,3)	– (18,2)
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	– (6,5–7,0)	– (8,5)	– (9,5)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	– (8,9–9,4)	– (11,8)	– (12,6)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	– (213–224)	– (280)	– (300)
c _w -Wert	0,30	0,31	0,32
Emissionsklasse	EU4	EU4	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	E 350 CGI	E 500	E 500 4MATIC
Vorderachse	Vierlenkerachse	Vierlenkerachse	Doppelquerlenkerachse
Hinterachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse	Raumlenerkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfedern/Luftfederung	semiaktive Luftfederung AIRMATIC DC/ semiaktive Luftfederung AIRMATIC DC	semiaktive Luftfederung AIRMATIC DC/ semiaktive Luftfederung AIRMATIC DC
Bereifung/Räder vorn	225/55 R 16 W	245/45 R 17 W	245/45 R 17 W
Bereifung/Räder hinten	225/55 R 16 W	245/45 R 17 W	245/45 R 17 W
Lenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	E 350 CGI	E 500	E 500 4MATIC
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.840/575	1.895/565	1.990/545
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.415	2.460	2.535
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	690–1.950	670–1.930	670–1.930
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.100	750/2.100	750/2.100
Wendekreis (m)	11,43	11,43	11,46

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Bei Sonderausstattung Sport-Paket und Automatikgetriebe ist die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h im manuellen Schaltprogramm um 0,2 Sekunden schneller. ³ Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des E-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	
Zylinderanordnung/-anzahl	V8
Hubraum (cm ³)	6.208
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	378 [514]/6.800
Neundrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	630/5.200
Verdichtungsverhältnis	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (4,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	
Antrieb	Heckantrieb
Getriebe	AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC mit Lenkradschaltung
Übersetzungen mechanisch	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/ R 3,42
Übersetzung Achsantrieb	2,82
Kraftstoff und Verbrauch	
Tankinhalt/davon Reserve (l)	80/14
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	– (22,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	– (9,9)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	– (14,5)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	– (345)
c _w -Wert	0,33
Emissionsklasse	EU4
Fahrwerk (Serie) und Räder	
Vorderachse	Vierlenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	semiaktive Luftfederung AIRMATIC DC/semi-aktive Luftfederung AIRMATIC DC
Bereifung/Räder vorn	245/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	265/35 R 18
Lenkung	Zahnstangen-Paramenterlenkung
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.955/505
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.460
maximale Dachlast (kg)	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	670–1.930
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	–
Wendekreis (m)	11,43

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.

² Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

Die Abmessungen des E-Klasse T-Modells.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.



Daimler AG, Stuttgart/BC/MC 6701 Stand: 06.2008